

TABELA ONESNAŽIL – PRIMERJAVA MERITEV OKTOBER 2002 V CEMENTARNI TRBOVLJE D.D. IN DECEMBER 2003 V LAFARGE CEMENT D.D. TRBOVLJE

Vir:

- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja: Emisije snovi v zrak iz peči za žganje klinkerja v podjetju Cementarna Trbovlje d.d, oktober 2002
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja: Emisije snovi v zrak iz elektrofiltra klinker peči v podjetju LaFarge Cement d.d. Trbovlje december 2003

ONESNAŽILO	MEJNE VREDNOSTI ZA CEMENTARNE (mg/m)	Oktober 2002			December 2003			% POVEČANJ A
		SREDNJA IZMERJENA VREDNOST (mg/m)	EMITIRANA KOLIČINA (g/h)	OCENA LETNE EMISIJE (8000 obratovalnih ur)	SREDNJA IZMERJENA VREDNOST (mg/m)	EMITIRANA KOLIČINA (g/h)	OCENA LETNE EMISIJE (8000 obratovalnih ur)	
SKUPNI PRAH	50	352	48000	384 ton	26	4290	34,32 ton	***
SO 2	400	1374	187000	1496 ton	1759	290000	2320 ton	55
BENZEN	5	1,2	162	1,29 ton	3,5	577	4,61 ton	256
CO	-(100)*	640	87000	696 ton	630	104000	832 ton	19,5
TOC	-(10)**	60	8200	65,6 ton	88	14520	116,16 ton	77
PCDD/F(ngTE/m)	-	<0,05 (ngTE/m)	0		0,026 (ngTE/m)	4,21 (µg TE/h)	33,68mg	
POVPREČNI PRETOK ODPADNEGA PLINA (m/h)		135000			165000			22
OBRATOVALNI POGOJI (DODAJANJE SUROVIN IN GORIVA)		V PRILOGI I, TABELA 1, SO NAVEDENI NATANČNI PODATKI O DOZIRANJU SUROVINE, VRSTI IN KOLIČINI GORIVA			NI NATANČNIH PODATKOV O DOZIRANJU SUROVINE IN VRSTI IN KOLIČINI GORIVA			

* MEV za sežigalnice; ** MEV za sosežig v cementarnah;

*** ni primerljivo in realno, ker ni nobene meritve med izpadom filtra tako kot 2002

Odločba za sosežig je bila izdana 22.09.2003 in dovoljuje sosežig 30660 ton odpadkov, velja pa do 22.9.2004.